

Tanım

Parlak ve mat yüzey seçenekleriyle sunulan yumuşak PVC folyo.

Koruyucu Kağıt

Tek tarafı silikon kaplı kağıt, 135 g/m². Harf çalışmalarında daha iyi bir kontrast sağlaması için, beyaz folyoda açık mavi silikon kağıt kullanılmıştır.

Tutkal

Poliakrilat, kalıcı

Kullanım Alanı

Kısa ve orta vadeli işaretleme, ekorasyon ve yazı çalışmaları için kullanılan kesim işlemlerine uygun folyo. İç mekanda kullanım süresi neredeyse sınırsızdır. Parlak yüzeyli versiyonları, termal transfer baskılara uygundur (reçine şeritlerle birlikte).

Teknik Veri

Kalınlık* (koruyucu kağıt ve tutkal dahil değil)	75 mikron
Boyutsal Kararlılık (FINAT TM 14)	Çelik üstü, çapraz yönde büzüşme gözlenmemiştir, uzunluk 0,4 mm max.
Isı Dayanımı ***	Aluminyum üstü, -40° C ile +80° C arası değişim gözlenmemiştir.
Su Dayanımı	Aluminyum üstü, 48 saat sonra 23° C'de değişim gözlenmemiştir.
Tutkal gücü* (FINAT TM 1, 24 saat sonra, paslanmaz çelik)	16 N/25 mm
Gerilme Direnci (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 19 MPa Çapraz: min. 19 MPa
Uzama Mukavemeti (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 130% Çapraz: min. 150%
Raf Ömrü**	2 yıl
Uygulama Sıcaklığı	> +10° C
Öngörülen maksimum hizmet süresi	Siyah / beyaz: 4 yıl Dikey olarak açık havada maruz kalma durumunda (Orta Avrupa iklimi) Şeffaf / renkli: 3 yıl Metalik: 3 yıl

* ortalama ** Orijinal ambalajında, 20 ° C'de ve % 50 nemde

*** Orta Avrupa iklimi

Not

Malzemenin uygulanacağı yüzeyler iyice temizlenmeli, toz, yağ veya malzemenin yapışmasını etkileyebilecek herhangi bir kirlilik içermemelidir. Yeni cilalanmış veya boyalı yüzeylerin en az üç hafta kurummasına ve tamamen iyileşmesine izin verilmelidir. Seçilen boyaların uyumluluğu, malzemenin uygulanmasından önce kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ayrıca, ORAFOL tarafından yayınlanan uygulama bilgileri dikkate alınmalıdır. Ürünler ISO 9001'e göre numaralandırılır, bu numaralandırma sayesinde ürünün geriye dönük takibi mümkün olmaktadır

DUYURU

Tüm ORACAL® ürünleri, üretim süreci boyunca dikkatli kalite kontrol işlemlerinden geçer; tüm ürünlerin iyi kalitede ve imalat hatalarından muaf olacağı üretici tarafından garanti edilir. ORACAL® ürünleri ile ilgili yayınlanan bilgiler, şirket tarafından güvenilir olduğuna inanılan araştırmalara dayanmaktadır ancak bu bilgiler garanti teşkil etmemektedir. ORACAL® ürünlerinin kullanım çeşitliliği, uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle kullanıcı, ürünün uygunluğunu ve performansını kullanılan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri üstlenir. Yayınlanan tüm özellikler, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. ORACAL® ORAFOL Europe GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır.